


Sterownik/tester oświetlenia przyczep i bagażników rowerowych



Zastosowanie:

- przyczepy towarowe;
- bagażniki rowerowe;
- tablice demonstracyjne oświetlenia przyczep

Zastosowane sekwencje demo:

tryb jazdy nocnej		tryb jazdy dziennej		tryb manewrowania	
krok	światło	krok	światło	krok	światło
1.		1.		1.	
2.		2.		2.	
3.		3.		3.	
4.		4.		4.	
5.		5.		5.	
6.		6.		6.	
7.		7.		7.	
8.		8.		8.	
9.		9.		9.	
10.		10.		10.	
11.		11.		11.	
12.					
13.					
14.					



Krótką charakterystyka:

Moduł ITS-G8-DEMO-01 został zaprojektowany do weryfikacji lub demonstracji działania oświetlenia przyczepy lub montowanego na haku wieszaka rowerowego. Obsługuje on prawidłowo zarówno lampy żarówkowe jak i lampy LED.

Praca modułu polega na cyklicznym aktywowaniu poszczególnych wyjść w gnieździe przyczepy. Symulowane jest działanie oświetlenia przyczepy w różnych warunkach pracy: jazdy dziennej (bez światła pozycyjnych), jazdy nocnej (ze światłami pozycyjnymi) oraz manewrowanie (kilka wyjść jednocześnie).

Dzięki zastosowaniu silnych magnesów neodymowych moduł można łatwo umieścić na metalowym kątowniku lub ramie metalowej - i użyć go np. do celów prezentacyjnych jako sterownik oświetlenia demonstrowanego wieszaka rowerowego lub przyczepy.

Moduł zasilany jest z zewnętrznego źródła 12 V za pośrednictwem typowego wtyku gniazda zapalniczki. Może być zasilany z instalacji samochodu lub z zasilacza 12 V wyposażonego w gniazdo zapalniczki. Zasilacz nie wchodzi w skład kompletacji modułu i należy zaopatrzyć się w niego osobno.

UWAGA!



Przy doborze zasilacza należy zwrócić uwagę aby był w stanie dostarczyć moc niezbędną do zasilenia lamp przyczepy. W przypadku lamp LED prąd dostarczony przez zasilacz musi być nie mniejszy niż **5 A**. W przypadku lamp żarówkowych prąd ten musi być nie mniejszy niż **10 A**.

